蒙特卡罗方法：重复随机抽样以获得数值结果.在1770年代，Buffon最早使用随机抽样1812 年，Laplace提出了另一种方法
20 世纪初，Kelvin在热力学中使用随机抽样，1930 年代，Fermi发明了一种用于中子慢化研究的蒙特卡洛法
1947 年， von Neumann在给同事的一封信中设计了第一个蒙特卡洛程序解决 ENIAC 上的中子扩散和增殖问题
1947 年，Fermi在机械装置 FERMIAC 上使用蒙特卡罗方法模拟了通过可裂变材料的中子运动

两种续行的方法

显式续行：以&结尾的行表示下一行是续行卡。续行卡可在第1~80列

```
my card &
my card cont'd
```

隐式续行：如果不使用&，续行卡的前五个字符必须是空格

```
my card
     my card cont'd
```

曲面类型	描述	关键字	方程	用户需要提供的参数
平面	通用	P	$Ax+By+Cz-D=0$	A B C D
	垂直于x轴	PX	$x-D=0$	D
	垂直于y轴	PY	$y-D=0$	D
	垂直于z轴	PZ	$z-D=0$	D
球面	通用	S	$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2-R^2=0$	x0 y0 z0 R
	以原点为中心	SO	$x^2+y^2+z^2-R^2=0$	R
无限长圆柱	平行于x轴	C/X	$(y-y_0)^2+(z-z_0)^2-R^2=0$	y0 z0 R
	在x轴上	CX	$y^2+z^2-R^2=0$	R

- 正方向：$f(x,y,z)<0$
- 负方向：$f(x,y,z)>0$

对宏功能体

- 正方向：体表面之外的空间
- 负方向：体表面之内的空间

MCNP中的标志

- 正方向：用曲面ID表示
- 负方向：用曲面ID前加负号表示

概念上的布尔运算	MCNP中的实际语法	要求
交 Intersection (X,Y)	X Y （注意XY之间有一空格）	X,Y 是曲面方向
并 Union (X,Y)	X:Y	X,Y 是曲面方向
补 Complement (Z)	#Z	Z 是栅元

➢ 重要性卡：指定感兴趣区（ROI）

```
imp:par_type par1 par2 ...
```

- 在ROI内继续传输（将imp设为1）
- 在ROI外停止传输（将imp设为0）

CT依据X射线在不同物质中衰减不同的原理，利用多角度的投影数据由滤波反投影算法迭代重建出成像物体的断层图像，能够提供患者的解剖结构信息，具有良好的分辨率
目前CT扫描的患者吸收剂量量化方法主要分为：基于估算的方法、基于实验测量的计算方法、基于蒙特卡罗参考剂量数据的方法以及直接蒙特卡罗模拟计算方法和CT辐射剂量的计算软件
核医学中使用的放射性核素和放射性药物发射的辐射主要包括X射线，γ射线，电子，正电子，β粒子和α粒子。光子相互作用涉及瑞利散射、康普顿散射和光电效应。带电粒子主要考虑原子激发和电离、弹性散射与非弹性散射。正电子输运终点需要产生湮灭光子
质子中心几乎都用笔形束算法。

➢ 对于中子，允许发生10B(n,α)反应的物理模型：

（以MCNPX的语法举例）

```
mode n e p a #
同时允许中子(n)，电子(e)，光子(p)，α粒子(a)和一般的重带电粒子(#)进行输运的模型
phys:n 6j 3
表示对于MCNPX的中子物理选项中，前6个参数使用默认值，第七个参数（recl，表示对轻带电粒子和重带电粒子反冲以及中子俘获重离子算法（neutron capture ion algorithm,NCIA）的控制）设定为3，关闭轻带电粒子的反冲，并使用NCIA算法。
```

➢ 栅元卡的语法

```
cel_id mat_id -den par1 par2 par3 ...
```

- cel_id：唯一的栅元ID
- mat_id：均匀填充该栅元的材料的 ID（材料在数据卡中定义）
- den：材料的密度（以负号为前缀时，密度单位为 g/cm3）
- par1 par2 par3：曲面方向或栅元ID（若是栅元ID，则必须有取补操作）
- 特例：真空（即void）栅元

```
cel_id 0 par1 par2 par3 ...
```

➢ 数据卡用于定义一个或多个传输相关参数

- 材料、源、物理、计数，其它（广泛的功能）

➢ 材料卡：材料定义（对于光子和电子输运）

```
mat_id
     ZA frac plib=xxx elib=yyy
     ZA frac plib=xxx elib=yyy
     ...
```

- mat_id：唯一的材料ID，必须以“m”为前缀
- Z：原子数
- A：原子质量数（A>0），天然存在的元素（A=0）
- frac：重量分数（frac<0），原子分数（frac>0）
- plib=xxx elib=yyy：光子/电子截面库

➢ 如果所有材料都使用同一库中的截面数据

```
m0 plib=xxx elib=yyy
```

```
mat_id
     ZA frac
     ZA frac
     ...
```

➢ 例子：定义水（H_2O）的两种方法

```
m2
     1000  2  plib=84p elib=03e
     8000  1  plib=84p elib=03e
c material ID: 2
c 2 hydrogen atoms, Z=1
c 1 oxygen atom, Z=8
c use naturally occurring element
c use photon library 84p, electron library
```

```
m2
     1000  -0.111894 plib=84p elib=03e
     8000  -0.888106 plib=84p elib=03e
c frac data come from NIST library
c rough double-check:
c A(H2O)=1x2+16x1=18
c f(H)=1x2/18=0.11111
c f(O)=16x1/18=0.88889
```

➢ 例子：点源，单向

```
sdef x=0 y=-50 z=0 par=p erg=1 vec=0 1 0 dir=1
c vec=0 1 0: reference vector
c dir=1: the polar angle cosine of the source
c particle flight vector and the reference vector is
c 1, i.e. the particle moves along the reference
c vector
```

➢ 例子：点源，锥形分布

```
sdef x=0 y=-50 z=0 par=p erg=1 vec=0 1 0 dir=d1
si1 0.5 1
sp1 0 1
c dir=d1: the polar angle cosine follows a
c distribution described in si1,sp1 section
c si1 0.5 1: the polar angle cosine ranges from 0.5
c to 1
c sp1 0 1: the polar angle cosine is uniformly distributed within [0.5,1]
```

➢ 对于中子输运涉及到的材料的核数据库，可以查看上节课指导安装时建立的MCNPDATA文件夹下的readme_data.txt和xsdir文件。

➢ 材料卡：材料定义（对于中子输运）

```
mat_id
     ZA.abX frac
     ZA.abX frac
     ...
```

- mat_id：唯一的材料ID，必须以“m”为前缀
- Z：原子数
- A：原子质量数（A>0），天然存在的元素（A=0）
- frac：重量分数（frac<0），原子数占比（frac>0）
- .abX:和使用的数据库相关的后缀，见上述2个文件

例子：定义BF3：

```
m3 5010.66c -0.143198  $ B-10
   5011.66c -0.006562  $ B-11
   9019.62c -0.85024   $ F-9
```

➢ 例子：定义304不锈钢：

```
m4 24052.66c -0.19     $304 steel
   25055.66c -0.02
   26056.66c -0.695
   28061.66c -0.095
```

$$p(\mu)=\frac{\sigma_\mu(hv)}{\sigma_e(hv)}=\frac{\pi r_0^2}{\sigma_e(hv)}\left(\frac{hv'}{hv}\right)\left(\frac{hv}{hv'}+\frac{hv'}{hv}-1+\mu^2\right)$$

加速器中子源的分类：

- 回旋加速器：容易将束流加速至高能量(>13 MeV)，但是束流的流强比较低
- 静电加速器：能量较低(<3 MeV)，但是可以达到较高流强
- 射频直线加速器：可以连续或脉冲运行，能量范围比较广，比较易得到高流强(>10 mA)，但高能量时其造价比较贵

锂靶：

- 利用的反应：$^7Li(p,n)$(阈能为1.88MeV)
- 在较低质子束能量下,比铍靶具有更高的中子产额
- 达到相同中子产额低能加速器的造价更低
- 中子能量低、易于慢化
- 熔点低,不到180℃,为保持其性能延长其寿命,高功率质子束打在上面所沉积的功率很难传导走
- 靶的辐照损伤导致发泡等现象也是延长靶使用寿命的主要挑战
- 废靶的放射性废物^7Be和氚的半衰期较长,分别为53 d和12.5年,需要特别的处理

铍靶：

- 利用的反应：$^9Be(p,n)$(阈能为2.06MeV)
- 熔点高(1287℃), 热传导性能较好
- 无放射性废物
- 为达到所需要的中子通量,打靶的质子束能量要求较高,大于5 MeV

➢ 计数卡：指定要在哪些空间区域中累计和报告什么物理量

```
tally_keyword:par_type par1 par2 ...
```

➢ MCNP 提供两种类型的计数。所有计数结果都归一化到每个源粒子

1. 标准计数：
   - 大多数计数关键字可以以星号 (*) 修饰符作为前缀，以计数与不带 * 的量密切相关的另一个数量
   - 例子：F8 生成每个粒子的计数与能谱的关系，*F8 生成每个粒子的能量沉积与能谱的关系
2. 叠加网格计数(本课程项目不涉及使用)

➢ 辐射剂量学中常用的标准计数

计数关键字	意义	Unit (不带*)	Unit (带*)
F4	栅元上的平均通量	Particles/cm2/source	MeV/cm2/source
F6	栅元上的平均沉积能量	MeV/g	jerks/g (1 jerk=1e9 J)
+F6	碰撞生热	MeV/g	N/A
F8	脉冲能量沉积	Pulse count	MeV
+F8	电荷沉积	Coulomb	N/A

➢ 例子：

```
f6:p 1 $ energy deposition by photons averaged over cell 1
f18:p 6
ft18 geb 0.00073568688 0.00085954495 0.48984239
e18 0.0 180i 3.005
c 记录6号栅元的脉冲能量沉积（在0到3.005MeV之间插入了180个数据进行计数）
```

$$hv'=\frac{hv}{1+(hv/m_0c^2)(1-\cos\varphi)}$$

$$T=hv-hv'$$

$$\cot\theta=(1+\frac{hv}{m_0c^2})\tan(\frac{\varphi}{2})$$

蒙特卡罗模拟软件：GEANT4,EGSnrc,FLUKA,Penelope,Archer

用蒙特卡罗方法求解输运方程的两种基本方法:用于求解积分的数学技术，物理过程的计算机模拟

大多数的蒙特卡罗理论都是处理固定源问题的，而临界性和反应堆物理计算需要特征值问题

拒绝采样:优点,能处理 F(x)和 F-1(x)复杂的 p(x),代价,不合适的 cg(x)选择带来高拒绝（低接受）率,计算 pmax 的额外复杂性

高能情况下散射光子的趋前性十分明显//

MCNP6 在高能粒子模拟方面有较大的发展，提高了其在稀有同位素生产、空间辐射屏蔽、宇宙射线以及加速器领域的可靠性。

MCNP5 只能模拟光子、电子和中子的输运；MCNPX 新增了对重带电粒子的输运功能，如果要模拟 BF3 计数管的壁效应，必须用 MCNPX

可交互式 MCNP 由三部分组成:可执行文件、截面数据、杂项（文档、示例）

一个 MCNP 输入文件由三个板块的卡组成:栅元卡 Cell cards,曲面卡 Surface cards,数据卡 Data cards

MCNP 中：长度单位是 cm；能量单位是 MeV；质量单位是 g；密度单位是 g/cm3；剂量单位是 MeV/g

历史截止卡：指定源粒子的数量 nps number

F18 计数卡结果从左往右 E、dN/dE、计数的相对误差

FT18 GEB 0.00073568688 0.00085954495 0.48984239 这一行表示对 F18 计数卡的结果进行了高斯展宽

如果想要实现对栅元 4 上的光子的平均通量的计数，可以使用的语句是 F4:P4

该输入文件希望模拟中子的输运，那么需要在材料卡中指定核素的质量数和选取的核数据库

MCNP5 不能模拟α粒子//

BNCT:富集10B的靶向药物与中子(n,a)反应,指向性超热中子束(核反应堆粒子加速器),a 粒子和 Li7 杀伤范围单个肿瘤细胞 5-9um,1-2 次照射 1-2d 治疗性价比高，布拉格峰是质子，1935 年 Tylor 和 Goldhaber 提出硼中子俘获反应，查德威克 1932 发现中子获得 1935 诺贝尔奖，早期使用的 B 药物缺乏靶向性是美国 1961 年中止 BNCT 临床研究的重要原因,60-80 年代受制于反应堆中子源的通量和穿透深度限制 BNCT 的研究仍未能普及推广使用，再次低谷：反应堆不可普及性、全球反核热、经费问题天灾管理不善，允许α粒子和重带电粒子输运以模拟壁效应

加速器 BNCT 中子源的核心技术涉及：加速器的种类、靶材料、束流整形器(BSA)

1.下面关于BNCT的原理正确的是
A. BNCT利用的核反应是B11与中子的(n,α)反应
B. BNCT需要使用能在肿瘤富集B-11的靶向药物
C. BNCT利用的α粒子和Li-7粒子的杀伤范围能达到5-9μm
D. 给患者注射B药物后，需要使用指向性的快中子束进行照射

2.下面有关BNCT的优势和特点说法正确的是
A.BNCT不是细胞级精准放疗技术
B.BNCT一般只需要1~10次照射，1天~2周的治疗时间
C.BNCT的优点包括治疗疗程较短，治疗性价比较高
D.BNCT利用中子的布拉格峰可以对靶区实现较好的剂量分布

3.下面有关BNCT的发展说法正确的是
A.1937年，Tylor和Goldhaber提出了著名的硼中子俘获反应
B.1936年，查德威克（James Chadwick）因为提出了BNCT的原理获得诺贝尔奖
C.早期使用的B药物缺乏靶向性是美国1961年中止BNCT临床研究的重要原因
D.上世纪60-80年代，受制于当时加速器中子源的通量和穿透深度限制，BNCT的研究仍未能普及推广使用

4.下列属于BNCT的中子照射系统的是
A.先进加速器中子源
B.周边支持系统
C.治疗计划系统
D.以上都属于

5.在用MCNP模拟硼中子俘获反应的时候，如果设置mode n e p a #，则下列说法正确的是：
A.符号p表示允许质子输运
B.符号e表示允许光子输运
C.符号n表述允许中子输运
D.如果想要模拟壁效应，不需要加上a和#

➢ 源卡：源定义

```
sdef par1 par2 par3 ...
```

➢ MCNP 为源定义提供了极大的灵活性

- 源位置：点、平面、体积源
- 源方向
- 源类型（par=1 中子；2 光子；3 电子）
- 等

➢ 例子：各向同性，点源

```
sdef x=0 y=-50 z=0 par=p erg=1
c x=0 y=-50 z=0: a point source is placed at (0cm,-50cm,0cm)
c source direction is isotropic by default
c par=p: the type of source particle is photon
```

6.关于BNCT反应堆中子源逐步退出的原因说法错误的是
A.反应堆的不可普及性
B.全球反核热
C.经费问题、天灾、管理不善
D.反应堆中子源不能提供“超热中子”或“超热中子与热中子混合束”

7.目前加速器中子源不包括下面哪一种加速器
A.回旋加速器
B.静电加速器
C.射频直线加速器
D.医用电子加速器

8.有关BNCT加速器中子源的靶材说法错误的是
A.靶材主要包括Li-7和Be-9
B.锂靶的优势包括在较低质子束能量下,比铍靶具有更高的中子产额
C.如果选用锂靶，则废靶不会有放射性废物
D.铍靶的优点包括熔点高，热传导性能较好

9.下面有关核事故模拟分析是不正确的：
A. 核电站事故可以用虚拟现实（Virtual Reality，VR）和蒙特卡罗方法相结合来建模
B. 福岛核电站的VR三维模型不准确
C.日本福岛核电站事故的直接原因是海啸（Tsunami）
D. 核事故中工人的姿态也是可以重建模拟的

10. 下面有关空间辐射防护是正确的：
A. 深空辐射防护研究已经很成熟
B. 深空辐射防护不考虑中子
C. 月球是人类开展深空探测的前哨站
D. 空间辐射防护一般不会使用蒙特卡罗模拟

每个电子将光子散射到φ角处的单位立体角的微分截面（单位为$cm^2 \cdot sr^{-1}$/电子）

$$\frac{d_e\sigma}{d\Omega_\varphi}=\frac{r_0^2}{2}\left(\frac{hv'}{hv}\right)^2\left(\frac{hv}{hv'}+\frac{hv'}{hv}-\sin^2\varphi\right) \quad (5\text{-}1)$$

其中：$r_0=e^2/m_0c^2=2.818\times10^{-13}$cm，被称为“电子经典半径”。
hv，hv'分别代表入射光子和散射光子的能量
环形立体角元可以由右式给出：$d\Omega_\varphi=2\pi\sin\varphi d\varphi$

计算RSD的公式：

$$=\sqrt{\frac{n}{n-1}\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i^2)}{\left(\sum_{i=1}^{n}(x_i)\right)^2}-\frac{1}{n-1}}$$

生成均匀分布变量ξ_1

$$\mu_0=2\xi_1-1$$

生成另一个均匀分布变量ξ_2

比较 $\xi_2\le\frac{p(\mu_0)}{cg(\mu_0)}=\frac{K\left(\frac{E'}{E}\right)^2\left(\frac{E}{E'}+\frac{E'}{E}-1+\mu_0^2\right)}{2K}$

即 $\xi_2\le\frac{\left(\frac{E'}{E}\right)^2\left(\frac{E}{E'}+\frac{E'}{E}-1+\mu_0^2\right)}{2}$

- 若是，接受μ_0，return
- 若否，拒绝μ_0，返回步骤1

蒙特卡罗程序-TOPAS

- TOPAS（Tool for Particle Simulation）是一款先进的蒙特卡洛蒙特卡罗模拟软件，主要用于放射治疗的模拟，包括X射线和粒子治疗。TOPAS的开发始于一项由美国国立卫生研究院（NIH）资助的项目，合作方包括美国SLAC国家加速器实验室、马萨诸塞州总医院和加利福尼亚大学旧金山分校。该项目在2018年6月至2023年5月期间得到了NIH NCI的U24资助。
- 尽管TOPAS的早期应用主要在质子治疗中，但现在已经被应用于所有领域的放射治疗研究，也适用于某些医学成像应用、电子设备的辐射损伤、粒子物理、核物理和天体物理等领域。目前正在进行的工作包括将TOPAS扩展到基础生物学和科学教育等其它潜在应用中。
- TOPAS软件包装并扩展了Geant4通用蒙特卡罗程序包，用户可以使用预先构建的组件（如晒板、病人几何形状、剂量测量和成像组件等）来模拟各种类型的放射治疗，而无需了解底层的Geant4模拟工具包或任何编程语言。目前TOPAS的最新版本是3.9，并且该版本的GPU是开源的。

蒙特卡罗软件-MCNP

- MCNG：二十世纪50年代至60年代间，LANL发展了一系列用于特殊用途的蒙特卡罗程序，包括MCS、MCN、MCP和MCG。1973年，通过融合三维中子输运程序MCN和输运程序运籍，形成了MMCG程序。
- MCNP：1977年，MCG与光子输运程序MCP结合，诞生了MCNP。MCNP早期的含义是Monte Carlo Neutron Photon。1983年，MCNP3通过美国能源时间最长安全信息计算中心（RSICC）向公众发布。1990年，MCNP程序中加入了电子输运，该部分来自麦迪逊威斯康星大学的Integrated TIGER Series（ITS）。此时MCNP的含义变成了Monte-Carlo NPartticle。自此之后MCNP程序不断改版，包含了越来越多的粒子类型。
- MCNPX：1996年，LANL的LAHET程序被加入到MCNP4B中，产生了“Many-Particle MCNP Patch”，多粒子输运功能被发展，形成了一个新的程序版本MCNPX。
- MCNP5：2003到2002年间，基于现代语言Fortran 90，MCNP4C程序经过了完全的改写，并通过结合MPI和OpenMP实现了并行化，产生了MCNP5。
- MCNP6：2006年7月开始了MCNPX 2.6.B和MCNP5的融合工作，产生了最新的MCNP6。MCNP6在结合前两个程序的优点基础，提高了其在核有同位素生产、空间辐射探测、宇宙射线以及加速器领域的可靠性。
- 目前MCNP最新的版本是MCNP6.2。MCNP6.3正在开发中，可以提前预览手册。
  LANL官网：https://mcnpx.lanl.gov/manual.html

MCNP5只提供粒子，电子和中子的输运；MCNPX在MCNP5的基础上新增了对重带电粒子的输运功能。MCNP6则在两者先进基础上，整合了进一步的改善，形成更强和更新的MCNP5或MCNP6

蒙特卡罗程序-MCNP

- MCNP(Goorley et al 2013)(Goorley et al 2014), 即Monte Carlo N-Particle Code，是由美国洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL)的蒙特卡罗程序小组开发的一个通用蒙特卡罗粒子输运程序。该程序包可以对3种不同粒子和任意重离子的输运问题进行模拟。
- 早在二十世纪40年代中后期，LANL便开始了基于蒙特卡罗方法的粒子输运程序的开发。Drs. Stanisław Ulam, John von Neumann, Robert Richtmyer, Nicholas Metropolis等人一起在第一代计算机上研究了中子输运问题。
- 1947年3月，John von Neumann 给当时LANL理论物理部的负责人Robert Richtmyer写信提出了使用统计方法计算聚变装置中的中子扩散和增殖问题的思路，第一代电子计算机上的蒙特卡罗计算由此诞生。
- 1947年，在LANL工作的费米发明了一个叫做FERMIAC11的装置，并在其上实现了基于蒙特卡罗方法的对可裂变材料中的中子运动进行追踪。

蒙特卡罗程序-PHITS

- PHITS（Particle and Heavy Ion Transport code System）是一款由日本原子能研究开发机构（JAEA）、放射性同位素研究开发机构（RIST）、高能加速器研究机构（KEK）以及其他几个机构合作开发的通用蒙特卡罗粒子传输模拟代码。
- PHITS可以处理中子、质子、离子、电子、光子等在1e-4 eV到1 TeV/n内的输运和碰撞，采用了多种核反应模型和核数据库。PHITS的核心数据库包括JQMD（JAERI量子分子动力学模式）和JENDL (日本评价核数据库)等。JQMD可以动态模拟核反应的时间演化，考虑每组核子之间的关联。这对于模拟离子诱导的核反应至关重要。JENDL-4.0为407种同位素提供20 MeV以下的中子截面，JENDL-4.0/HE为25种同位素提供200 MeV以下的中子和质子截面。
- PHITS支持MPI和OpenMP并行化，还提供了用户友好的界面和图形输出工具，如ANGEL、PHIG-3D等，这些工具可以帮助用户直观地理解模拟结果。此外，PHITS还提供了各种有用的功能和工具，如R衰减率计算模块、RT-PHITS、微剂量函数等，这些功能和工具可以满足各种不同的模拟需求。
- 在实际应用中，PHITS已经被广泛应用于加速器技术、辐射设施的设计、放射治疗空间辐射等领域，如日本的多个机构开发的用于中子俘获治疗的治疗计划系统都外接PHITS进行剂量计算。

蒙特卡罗程序-EGS

- EGS (Electron Gamma Shower)是一个通用的电子-光子输运计算程序包（Rogers 2006），该程序组早是由美国国家加速器实验室（SLAC）开发的。Bielajew 等人于1994年对EGS程序的早期发展历程进行了总结与回顾。
- 美国国家加速器实验室的Ralph Nelson早期关于EGS的工作，诞生了后来的EGS3、EGS4/PRESTA 以及现在的EGSnrc 程序系统。
- 为扩大EGS程序的能量适用范围，Ralph Nelson 与来自加拿大国家研究委员会（NRC）的Roger以及日本高能物理中心的Hideo Hirayama (KEK)一起合作，于1985年发布了EGS4程序。
- 基于用户的反馈，EGS的开发者们发布了EGS用户程序BEAM，用来模拟医用放射治疗加速器。BEAM程序是基于之前Petti和Ual e的加速器模型产生的。BEAM程序和相关的软件是于1995年发布的，并在之后有持续的发展。BEAM程序现在可以在网上申请用于非商业用途。
- 后来，来自NRC的Kawrakow对程序一一光子输运进行了重要改进并于2000年发布了EGSnrc程序，EGSnrc程序提高了带电粒子输运机制和原子激射截面数据的准确度。并采用了C++人们何库来定义复杂的源和输运环境。EGSnrc还提供了基于BEAM程序发展的BEAMnrc组件。

蒙特卡罗程序-EGS

- Ralph Nelson建立的EGS程序系统是一个开放软件，任何以科研为目的的个人或组织都可以申请使用。申请者得到源程序的同时也可以获得大量的文档资料以供查阅。成千上万的研究者获得了EGS4程序并将其广泛应用在各领域研究，这些工作对EGS程序本身起到了标定和验证其可靠性的作用。此外，通过程序使用者的反馈，也使EGS程序得到不断的修正和改进。这种开放式软件的模式在现在已成为一种普遍现象。
- EGS系统能够获得成功的另一个原因是定期的EGS培训班的开设。早在1986年EGS4刚发布不久，EGS4的开发者们就在NRC开办了第一届培训班。参与培训的26个学生中至少有8个在后来成为了开发部门或者实验室的负责人。培训班除了教授学生如何使用该程序之外，也使发布者有机会了解到用户的需求，便于程序的进一步发展。

蒙特卡罗程序-PENELOPE

- E.PENELOPE(Salvat 2003) (Salvat 2014) (Salvat 2015)是一个用于正负电子-光子输运模拟的Monte Carlo程序包，它可以模拟50 eV到1 GeV能量范围内的正负电子-光子输运问题。PENELOPE程序采用混合模拟法对正负电子与介质的相互作用进行模拟。这些作用包括了正负电子的弹性散射、非弹性散射、韧辐射、原子内壳层电离以及正电子湮没等。而对光子与介质的相互作用则作了散射（Rayleigh散射）、非相干散射（Compton散射）以及光电吸收。正负电子对效应考虑到是作用问题和模拟的方法。PENELOPE程序是用FORTRAN语言编写的第一个完整的蒙特卡罗程序包。程序组织的核心是一个叫做PENELOPE的子程序包，负责在均匀物质中产生电子-光子波形。Rita1 和penvared.f.这两个子程序包分别包含了随机抽样的通用工具以及减小方差技术。PENELOPE程序组件了一个叫做PENGEOM的子程序包来实现由二次曲面定义的分层几何结构。PENELOPE程序组还包含了在电磁场中追踪电子和正电子的子程序。为此，PENELOPE还提供了工具来产生均匀物质的能量损失以及其他反应数据。PENELOPE程序组开始并不一个主程序，该程序负责控制对初始子轨迹的描述以及相关数据的存储。通常来说用户需要自己组织主程序来与其他程序解决他的问题。PENELOPE程序提供了三个主程序的子，包括通用主程序penmain.f，用于模拟随机模拟的pensla.b.f以及用于多层圆柱体结构模拟的pencyl.f。这几个主程序能够满足大部分范围用户的需求，用户只需要编写相应的输入文件即可。
- PENELOPE程序是由经济合作与发展组织（NEA)发布和维护的，其第一个版本发布于1996年。从那以后，PENELOPE程序经历了多次改版，包括各项相互作用模型、抽样算法、几何模和简化方差技术等方面。新版的PENELOPE程序使用了更可靠的电子-正电子碰撞的内壳层电离截面数据。还发展了一种更复杂的描述相邻两个非弹性碰撞事件的位移和能量损失。这两方法称为random hinge方法。此外，PENELOPE程序还引入了模拟二次曲面来构建几何结构。新版的程序包括两组可靠度上有了进一步的提升。相较于其他蒙特卡罗和子输运程序而言，PENELOPE程序包含了很为详尽的低能输运截面数据以及简洁的几何建模功能。因此PENELOPE已经发展为一个灵活可靠的工具用于模拟复杂几何体中电子-光子输运问题，在刑量学、放射治疗、电子探针仪器分析等领域都广泛的应用。目前最新的版本是PENELOPE2014。

蒙特卡罗程序-EGS

- Ralph Nelson建立的EGS程序系统是一个开放软件，任何以科研为目的的个人或组织都可以申请使用。申请者得到源程序的同时也可以获得大量的文档资料以供查阅。成千上万的研究者获得了EGS4程序并将其广泛应用在各领域研究，这些工作对EGS程序本身起到了标定和验证其可靠性的作用。此外，通过程序使用者的反馈，也使EGS程序得到不断的修正和改进。这种开放式软件的模式在现在已成为一种普遍现象。
- EGS系统能够获得成功的另一个原因是定期的EGS培训班的开设。早在1986年EGS4刚发布不久，EGS4的开发者们就在NRC开办了第一届培训班。参与培训的26个学生中至少有8个在后来成为了开发部门或者实验室的负责人。培训班除了教授学生如何使用该程序之外，也使发布者有机会了解到用户的需求，便于程序的进一步发展。

蒙特卡罗程序-SuperMC

- SuperMC是中科院核能安全技术研究所FDS团队自主开发的一套核设计与安全评价软件，可用于核反应堆设计、辐射物理计算、医学物理模拟、核探测和高能物理仿真研究等领域，其定位为支持输运(稳态、动力学)、燃耗(同位素燃耗、材料活化停堆剂量等)、多物理耦合(热工水力学、燃料性能、结构力学等)等的高效能精细模拟计算，集几何与物理自动建模、计算、结果与过程可视化分析于一体，并由数据库和云计算框架支撑
- 已应用于国际热核聚变实验堆ITER、中国铅基反应堆CLEAR的核设计与分析中。基于SuperMC创建了系列ITER三维标准中子学计算模型，并开展了ITER基准模型的包层、偏滤器、纵场线圈、赤道口等关键部件的中子学计算及可视化分析。

蒙特卡罗程序-FLUKA

- FLUKA（Battistoni et al 2006）是一个通用的粒子输运蒙特卡罗模拟程序包，被广泛应用在质子和电子加速器屏蔽设计、剂量学、探测器设计、加速器驱动系统、宇宙射线、中微子物理和放射治疗等领域。FLUKA程序是基于之前可以追溯到1962年、1962到1976年间，在Hans Geibe和Luther Hoffman的指导下，Johannes Ranft在欧洲核子中心（CERN）从事强子级联方面的研究工作，并发布了第一个高能物理蒙特卡罗输运程序。根据Ranft个人的叙述，可以将FLUKA程序的发展分成三个，分别为70年代、80年代和90年代。这些时期的FLUKA程序在不同时期的基于特别的意义，并且每一代程序都是基于上一代的工作。但FLUKA程序每一代都不只是对已有程序的改进，而是在程序的物理设计和目标上都有巨大的突破，尽管为了显示其历史沿革和发展，每一代程序依然沿用“FLUKA”这个名字，但目前的FLUKA程序已超过1990年以来发布的版本概况不同，并且比之前的版本强大许多。
- FLUKA可以对约60多种粒子与物质的相互作用进行精确地模拟，包括从1 keV到数千TeV的电子和光子、低能热能区的中子、重离子、中微子、任何能量的介子、20 TeV以下的强子（FLUKA程序能含DPMJET程序可以模拟高达10 PeV的强子）及其所相应反应粒子。FLUKA程序还可模拟极化光子（如同步辐射）和可见光光子。基于著名的Combinatorial Geometry (CG) 程序包，FLUKA程序可以处理非常复杂的几何体。FLUKA CG可以正确的追踪带电粒子，并能够对外磁场中的粒子进行模拟。
- 对大多数应用而言，用户不需要对FLUKA程序进行改动，用户可以采用卡片式输入方法，采用一定的格式输入指项参数即可生成用于模拟计算的输入文件。对于特殊的用户需求，FLUKA也提供了用户界面程序供用户使用，并提供了很多用于FLUKA程序的调试和可视化工具。

蒙特卡罗程序-JMCT

- JMCT(JMonteCarloCode)软件是北京应用物理与计算数学研究所和中物院高性能数值模拟软件中心（以下简称：软件中心）共同开发的一款通用三维蒙特卡罗粒子输运模拟软件，具有自主知识产权JMCT软件的定位是：面向核能领域对粒子输运高分辨率数值模拟软件的需求，基于高性能并行计算，致力于核反应堆物理与几何材料的精细建模与模拟，为反应堆堆芯物理分析、临界安全分析、屏蔽设计等提供系统解决方案，同时也可对锆定经程序及算法进行参考验证等。
- JMCT软件成功应用于已基期坦卡拉奇K2/K3核电项目相关的临界安全分析的工程设计中，支持了我国自主研发的第三代核电堆型华龙一号的出口项目，后者将JMCT作为核电软件的验证考核标准程序之一。JMCT还得到了科工局核能开发科研项目和能源局大型先进压水堆核电站重大专项支持，用于第三代、核电堆型CAP1400的屏蔽安全设计，总之，JMCT软件已经获得了我国核电领域用户的初步认可，正在为我国核电软件自主化贡献一份力量。

蒙特卡罗程序-GEANT4

- GEANT4（Ilison et al 2006)(Geant4 Collaboration 2015)是用C++语言开发的采用面向对象技术构建的蒙特卡罗通用程序包，被广泛应用于高能物理、核物理与加速器物理，医学物理以及空间物理等领域。GEANT4程序包是由欧洲核子中心和日本高能物理中心(KEK)主导,共有20多个机构,几十位科学家参加编写，GEANT4从程序结构设计和软件开发的角度上来说是一个全新的基于面向对象技术的蒙特卡罗程序，该能量快实现了一个大型国际合作项目。美国政府、日本和加拿大的一些机构提供物理学家和软件工程师参与其中，该项目的目标是要编写一个探测器响应程序，该模拟程序需要具备能满足不同尺度下物质和粒子的相互作用以及灵活性，这一目标决定程序除了扩展，因为大家采用这样的工具，也能够用于各领域，加速器，空间和医学物理领域。RD44项目于1998年完成并发布了第一版的程序，随后该项目被重新命名为GEANT4，参与RD44项目的国际合作组织，现发展成为HEP国际组织管理了一个正式的MOU协议，该协议规程序的管理，维护，用户支持以及新的程序开发等问题进行了规定，MOU协议经确立了合作程序命名，技术支持维事会和八个工作组为核心的合作结构。目前，GEANT4的最新版本是GEANT4 11.04.2版可以下载。

蒙特卡罗程序-RMC

- RMC（Reactor Monte Carlo）是由清华工物系REAL实验室自主开发的三维堆用蒙卡输运燃耗程序。RMC程序针对反应堆计算分析中的基本需求，同时结合新概念反应堆系统设计时的几何机构灵活、中子能谱复杂及材料组分多样、各向异性及泄漏强等特点进行的研发，是多物理多尺寸耦合核能系统数值分析平台的物理计算核心。
- 北京清华大学工程物理系根据新概念和先进反应堆分析的需要，利用现代计算机硬件和软件技术的优势，开发了一种新的蒙特卡罗传输代码，命名为RMC (Reactor Monte Carlo code)。RMC将它在解决反应堆分析问题，并且能够处理复杂的几何形状，使用不同材料和温度的连续能量点方向模截面。

蒙特卡罗程序-GATE

- GATE（GEANT4 Application for Tomographic Emission）是一款由国际合作组织OpenGATE开发的先进开源软件，专门用于医学成像和放射治疗的数值模拟。GATE基于Geant4通用蒙特卡罗程序包，可以模拟和处理各种医学成像和放射治疗设备。
- GATE的开发始于21世纪初，主要目的是为学术界提供一款基于Geant4的免费软件，作为发射断层扫描的通用模拟平台。OpenGATE合作组目前包括21个实验室，全力致力于改进、记录和维护模拟GATE，以满足临床应用的PET和SPECT成像系统的需求。
- GATE的功能覆盖了多个领域，包括**发射断层扫描（正电子发射断层扫描PET 和单光子发射计算断层扫描SPECT）、计算机断层扫描（CT）、光学成像（生物发光和荧光）和放射治疗**，通过易于学习的宏机制，GATE可以为简单或高度复杂的环境进行建模，并在设计新的医学成像设备、优化采集协议以及开发和评估图像重建算法和校正技术中发挥关键作用。它还可以用于放射治疗、近距离治疗或其它临床应用的计算计算。

蒙特卡罗方法在BNCT中的应用

MC方法在BNCT中的应用

（1）蒙特卡罗方法用于BNCT的剂量学研究

对BNCT的剂量学研究很早就开始，下面列举了一些BNCT的剂量学研究工作：

- 2001年，为了给其他研究者或治疗计划系统的开发提供参考剂量数据，美国麻省理工学院的Goorley等人使用MCNP4B和法国的体模（Snyder head phantom）对不同体积尺寸、不同入射中子能量、不同的射线照量的条件进行了模拟，研究了BNC 指射量分布。蒙特卡罗方法同样在BNCT的微剂量学研究中发挥着重要的作用。
- 南京航空航天大学的韩阳、耿长兵等人基于Topas-nBio工具包完成蒙特卡罗径迹结构模拟（Monte Carlo track structure, MCTS），以研究BNCT的相对生物效应（RBE）的髓除性质和DNA损伤机制。
- 日本筑波大学的Horiguchi等人研究建立了一种新的方法，基于微剂量学动力学（microdosimetric kinetic tic, MK）模型，估计四种主要BNCT剂量成分的RBE。该方法采用亚细胞结构中线性能量的概率密度作为表达RBE的指标，可以利用PHITS中的微剂量学函数来计算。
- 多种可用于BNCT微剂量学研究的程序工具如NOREC, PARTRAC, Geant4-DNA, Phits-KURBUC在开发中。

蒙特卡罗方法在BNCT中的应用

MC方法在BNCT中的应用

（2）MC方法用于BNCT的治疗计划系统的剂量计算。现有的一些BNCT TPS如下表所示

表12.1 现有公开的BNCT治疗TPS

治疗计划系统	NCTPlan	SERA	JCDS	THORplan	NeuCure	Tsukuba Plan	NeuMANTA	…
开发团队	Harvard/MIT	INEEL/MSU	日本原子力研究开发机构	新竹清华大学	住友重工	筑波大学	中硼医疗	韩国凑团 POSTECH高级核工程部
是否支持影像融合	否	否	否	PET/CT融合	否	否	PET/CT融合 PET/MR融合	--
剂量计算引擎	MCNP	seraMC	PHITS	MCNP	PHITS 3.2	PHITS	MCNP/PHITS/COMPASS	GMCC

蒙特卡罗方法在后装机近距离治疗中的应用

背景介绍

- 内照射**放射治疗**，又称**近距离放射治疗(Brachytherapy)**，是通过把适当或组织内植入将密封放射源贴近应直接进入肿瘤部位以照射肿瘤组织。由于剂量随着与放射源距离的增加迅速减弱，近距离治疗能够给予肿瘤高剂量的同时避免对于正常器官的过度照射，有利于肿瘤的局部控制，在宫颈癌、阴道癌、直肠癌等首近大部位的疾病治疗中具有独到的优势。
- 内照射放疗具体实施方式主要分为**组织间近距离放疗**和**腔内近距离放疗**两种。
  - **组织间近距离放疗**：利用临时性或者永久性将放射源植入肿瘤内部或者组织内部，使放射源的放射剂量局限于肿瘤内部，即利用手术开口，在手术过程中一次性给予肿瘤或瘤床大剂量照射。
  - **腔内近距离放疗**：利用人体的天然的通道(如鼻咽腔经蝶窦鞍底置于颈段的近前方治疗，目前临床主要使用高剂量率 ^{137}Cs 铯放疗导的192Ir铱源后装，施以上照射治疗，内照射放疗的局部控制率和生存率明显提高，而且对周围正常组织的损伤较小。
- 后装机(Afterloading)是一种在放疗过程中，先将施源器置于患者体内，然后再将放射源装入施源器的技术。这种技术可以减少医务人员在放射源附近的时间，从而降低他们的辐射剂量。后装机通常用于治疗宫颈癌、乳腺癌、前列腺癌等多种恶性肿瘤。
- 后装机的工作原理是：首先，医生会将施源器放置在患者体内的肿瘤部位。这些施源器通常是一些细长的管状或针状的装置，可以精确地定位到肿瘤的位置。然后，后装机会将放射源通过施源器输送到肿瘤部位。放射源通常是一些小型的放射性物质，如铱-192或钴-60。这些放射源会释放出高能量的射线，对肿瘤进行照射。
- 后装机的优点包括：
  - 精确性：后装机可以精确地将放射源输送到肿瘤部位，从而减少对周围正常组织的损伤。
  - 剂量控制：后装机可以根据肿瘤的大小和形状，精确地控制放射源的剂量和照射时间，从而提高治疗效果。
  - 减少辐射暴露：后装机可以减少医务人员在放射源附近的时间，从而降低他们的辐射剂量。
- 后装机的缺点包括：
  - 需要专业的操作人员：后装机的操作需要专业的医务人员，如放射治疗师和医生。
  - 可能会引起感染：后装机的施源器可能会引起感染，因此需要进行严格的消毒和无菌操作。
  - 可能会引起出血：后装机的施源器可能会引起出血，因此需要进行严格的止血和凝血管理。

蒙特卡罗方法在BNCT中的应用

（1）蒙特卡罗方法用于BNCT的剂量学研究

对BNCT的剂量学研究很早就开始，下面列举了一些BNCT的剂量学研究工作：

- 2001年，为了给其他研究者或治疗计划系统的开发提供参考剂量数据，美国麻省理工学院的Goorley等人使用MCNP4B和法国的体模（Snyder head phantom）对不同体积尺寸、不同入射中子能量、不同的射线照量的条件进行了模拟，研究了BNC 指射量分布。蒙特卡罗方法同样在BNCT的微剂量学研究中发挥着重要的作用。
- 南京航空航天大学的韩阳、耿长兵等人基于Topas-nBio工具包完成蒙特卡罗径迹结构模拟（Monte Carlo track structure, MCTS），以研究BNCT的相对生物效应（RBE）的髓除性质和DNA损伤机制。
- 日本筑波大学的Horiguchi等人研究建立了一种新的方法，基于微剂量学动力学（microdosimetric kinetic tic, MK）模型，估计四种主要BNCT剂量成分的RBE。该方法采用亚细胞结构中线性能量的概率密度作为表达RBE的指标，可以利用PHITS中的微剂量学函数来计算。
- 多种可用于BNCT微剂量学研究的程序工具如NOREC, PARTRAC, Geant4-DNA, Phits-KURBUC在开发中。

蒙特卡罗方法在核医学诊疗的应用

背景介绍：**PET成像**

- **核医学成像技术**是将放射性药物或者放射的粒子的位置、数量或能量以图供关于病变的位置、大小、代谢活动以及器官功能的信息，在临床实验中广泛应用于癌症、心脏病、神经系统疾病等多种疾病的诊断和治疗。目前三维模式全息成像技术主要通过发射型CT (Emission Computed Tomography, ECT) 实现，其原理主要是断层扫描。
- **PET成像**，即正电子发射断层扫描成像，是目前临床应用最广泛的ECT技术之一
- **显像原理**：标记有能够发射正电子的放射性核素的药物注入到人体后，正电子在体内与电子发生湮灭反应，湮灭辐射产生一对能量相等（0.51MeV）、方向相反的γ光子，探测γ光子穿过人体被全几乎同时记入PET系统探测器中，当两个探测器几乎同时探测到两个互成180度（±0.2°）的光子对，进行一次符合事件计数，即确认了一次湮灭反应的发生。通过对符合事件进行处理可以得到一条经过湮灭反应的γ光子对的响应线（LOR）。经过大量的LOR信息，利用特定的图像重建算法，就可以获得放射性药物在体内的分布情况。

图11.4 PET系统捕获湮灭反应原理示意图

蒙特卡罗方法在核医学诊疗的应用

背景介绍：核医学治疗技术

- **核医学治疗技术**，又称**放射性核素治疗**，也是放射治疗的一种特殊形式。放射性核素药物是由核素耦连在细胞特异性识别基团如受体、酶或抗原等构成，通过口服或肠道外给药，使其根据生理或生化现象与肿瘤细胞靶向地结合，发射射线轰击肿瘤细胞，从而实现稀准和刚肿瘤细胞增殖甚至杀灭肿瘤细胞的目的
- 相较于外照射，放射性核素治疗可以针对全身范围的肿瘤细胞提供治疗剂量同时最小化对于正常组织的辐射毒性。由于其具有良好的市场和经济效益，近年来放射性治疗药物的研发日益受到重视。其适用范围包括肿瘤治疗和疼痛缓解。
- 在核医学成像及放射治疗过程中，**放射性药物均被注射到患者体内**，形成了**典型的内照射。**

增加了患者（特别是年轻患者）的辐射诱发癌症风险，有必要对患者接受的辐射剂量予以评估。

Simulating the Sarov Accident

- CHAD model and assembly model incorporated into MCNPX code
  - F4 tally paired with flux-to-dose conversion factors to determine dose/kerma at dosimeter locations
  - F6 tally used to determine dose equivalent to tissues
    - Paired with radiation weighting factors



蒙特卡罗方法在核医学诊疗的应用

背景介绍：核医学治疗技术

- **核医学治疗技术**，又称**放射性核素治疗**，也是放射治疗的一种特殊形式。放射性核素药物是由核素耦连在细胞特异性识别基团如受体、酶或抗原等构成，通过口服或肠道外给药，使其根据生理或生化现象与肿瘤细胞靶向地结合，发射射线轰击肿瘤细胞，从而实现稀准和刚肿瘤细胞增殖甚至杀灭肿瘤细胞的目的
- 相较于外照射，放射性核素治疗可以针对全身范围的肿瘤细胞提供治疗剂量同时最小化对于正常组织的辐射毒性。由于其具有良好的市场和经济效益，近年来放射性治疗药物的研发日益受到重视。其适用范围包括肿瘤治疗和疼痛缓解。
- 在核医学成像及放射治疗过程中，**放射性药物均被注射到患者体内**，形成了**典型的内照射。**

增加了患者（特别是年轻患者）的辐射诱发癌症风险，有必要对患者接受的辐射剂量予以评估。

MC方法在加速器屏蔽设计中的应用

加速器在运行时，其发出的主射线以及产生的次级射线可能对工作人员及环境产生较大危害，因此有必要针对运行时的加速器进行射线分布和剂量场以确定最佳的屏蔽设计。

加速器运行时潜在危害

- **放射性危害因素：**
  - 医用电子加速器产生的放射性危害主要包含透射辐射、散射辐射、放射辐射等
  - **加速器环境下产生的非放射性危害因素包括臭氧和氮氧化物，微波辐射和激光。**
  - **臭氧和臭氧化物主要由辐射场中的空气受辐照后发生辐射分解现象所产生，主要产物是臭氧（O3）和氮氧化物（NO3和NO2）**
  - **微波辐射主要由电子直线加速器微波传输系统在工作时可能在接口处发生破损导致微波泄露引起**
  - **激光用于在医用加速器工作时作为等中心的位置指示，一定功率的激光人射到眼睛后可导致视网膜灼伤甚伤。因此，操位时操作人员和患者都应避免激光直接入射眼睛。**

图11.22 医用直线加速器运行时对患者体外剂量场有直接影响的主要辐射源[患者体内剂量的 2次级等直接影响]：①电子束直接照射；②光子束直接照射

蒙特卡罗程序-GATE

Term Project

二、对应放射全能进行模拟（50分）

在本项目中，我们使用Geant4来定义需要模拟的物质和计算keff，XCODE card使用北以确定每代以多少个中子来进行计算。本次模拟的计算的结果作为前轴条件带入下次模拟进行计算。XCODE card进行计算，首先进行一定循环次数的计算，以得到收敛的Kef。但此部分循环次数的结果不计入TALLY card。并会最终作为TALLY card的计算数据基础出来，根据这些数据，我们可以得到最终的结果。在本项目中，我们将设置一个新的计算步骤使用来模拟数据，在使用的输入文件的最后card中有一行：

kcode 1e5 1.0 100 600

其中定义是：当次循环模拟1e5个中子，模拟开始时定义ke中=1.0，模拟的前100个循环的结果不计数 (inactive cycle），总共循环600次。

在使用中子计数卡（信位：MeV)时 来对燃料组件的裂变能量沉积进行计算，从而得到功率密度的分布，图中分别有2个计数卡，对总功率密度和燃料组件的功率

此外，本项目中的几何定义还涉及到mcnp中重复结构定义的关键词lat。详细说明一下下Term Project设置上表课中会介绍，也可自行查阅mcnp6手册（mcnp6l.pdf）3-30 REPEATED STRUCTURES的内容最前了解

```
kcode 1e5 1.0 100 600
ksrc 0 0 0
mode n
c
c ---------- Cell Cards ----------
c
1 1 -10.5 -1 imp:n=1
2 0 1 imp:n=0
c
c ---------- Surface Cards ----------
c
1 so 0.5
c
c ---------- Data Cards ----------
c
m1 92235.80c 1
     92238.80c 1
c
c ---------- Tally Cards ----------
c
f4:n 1
e4 1e-8 1e-7 1e-6 1e-5 1e-4 1e-3 1e-2 1e-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
c
c ---------- Print Cards ----------
c
print
```

(1 14 17)<40(-3 -4 0)4 (-3 -4 0)8(用了mcnp中的"Multiple Bin Format"语法，其含义是：对填充是40和41号cell的-3 -4 0号元素 号的 14 17号cell进行计数。40和41号cell是2中不同的燃料组件：1 34 17是3种不同的燃料芯块。燃料芯块成燃料棒，组合排列成米的燃料棒构成了燃料组件，也就是说，这句话是对燃料组件40和41的-3 -4 0号元素 中的燃料芯块进行计数

可以查阅mcnp6手册(mcnp6l.pdf 3-198页详细了解该语法)

蒙特卡罗方法在外照射放射治疗的应用：光子放疗

（1）设备建模与性能评估

蒙特卡罗方法已经广泛用于电子和光子的射治疗设备的模拟中。也可用于模拟其他专用放射治疗设备，如质量放射治疗机和基于Co-60的射疗。

（2）射束建模

射束建模指根据在设备几何建模的基础上，确定从加速器初级束直器引出的仅与设备结构有关的射束相空间信息，以及从用门和次级准直器装等病人特异结构后引出的射束相空间信息，是病人体内剂量计算的前提。

射束建模常用的方法有三种，（1）直接使用通用蒙特卡罗软件搭建加速器模型，模拟电子束在靶的输运过程，存储感兴趣区内作为射束源。也叫做直接全模拟方法。（2）在通用蒙特卡罗软件搭建加速器模型，根据模拟建立虚拟源模型（如三源模型），并调整结合测量值，作为射束源模型。（3）从测量数据推出射束源模型。

（3）剂量计算与剂量验证

蒙特卡罗模拟放射治疗时，射束建模的结果可以用作模拟时束与病人、体模或探测器相互作用的输入。另外一些研究利用蒙特卡罗模拟方法进行不同照射条件下的剂量学分析，充分发挥了蒙特卡罗方法实际难以测量和评估条件下杰出的灵活性。

第三方独立剂量验证软件ArcherQA集合了加速器建模和Arche r剂量引擎。在加速器建模完成后，得益于GPU加速，可以在几分钟内完成剂量验证工作。

辐射防护与剂量学基础

- 吸收剂量 (absorbed dose, D) 是辐射剂量学中最广泛应用的基本物理量，定义为单位质量的物质吸收的辐射能量，通常以戈瑞 (Gray, Gy) 为单位。
- 有效剂量 (effective dose, E) 是在辐射防护中用于衡量辐射的随机性效应对人体组织或器官的总有害程度的量，它考虑了不同类型和能量的辐射对生物组织的相对生物效应，以希沃特 (